

**CW+**

## **CarWash PLUS**

*Stacionarna samouslužna autoperionica za 2-4 radna mesta, grejanje na gas, naftu, struju ili daljinski sistem*



### **Standardna oprema CarWash PLUS**

CarWash PLUS sistemi su opremljeni sa 4 standardna programa pranja i nege. Serija uređaja CarWash PLUS dostupna je do sistemske varijante 8.

CarWash PLUS uređaji mogu biti opremljeni svim EHRLE sistemima plaćanja i mogu se povezati i sa CentralPay tehnologijom. Čitava tehnika za pranje smeštena je u ram od nerđajućeg čelika sa plastificiranom oblogom. CarWash PLUS sistemi mogu se grejati na gas, naftu, struju ili daljinskim grejanjem. Kao i JetWash, CarWash PLUS uključuje omekšivač vode (jonski izmenjivač) koji je dvostruko veći kako bi se osigurala trajno meka voda tokom faza regeneracije. Pored toga, serija uređaja CarWash PLUS poseduje sistem za reverznu osmozu sa 800-litarskim rezervoarom vode za osmozu. Reverzna osmoza ne samo da sprečava mrlje od vode nakon pranja i sušenja, već obezbeđuje konstantno visok kvalitet efekata pranja. Zahvaljujući posebnom sistemu zaštite od smrzavanja i opcionom podnom grejanju radnih mesta, obezbeđen je efikasan rad i u uslovima niskih temperatura. Autoperionicom upravlja savremeni SIEMENS računar. 7-inčni TFT ekran osetljiv na dodir instaliran u sistemu upravljanja pruža vlasniku pristup svim informacijama o važnim parametrima samouslužne autoperionice i pruža detaljne finansijske informacije o prihodima i prometu.

CW<sub>+</sub>

**CarWash PLUS 2-4 Radnih mesta**



CW+

## CarWash PLUS

Stacionarna samouslužna autoperionica za 2-4 radna mesta, grejanje na gas, naftu, struju ili daljinski sistem



Tehnički podaci	2-4 Radnih mesta, Nafta			2-4 Radnih mesta, Gas			2-4 Radnih mesta, Daljinsko			2-4 Radnih mesta, Struja		
	2 RM	3 RM	4 RM	2 RM	3 RM	4 RM	2 RM	3 RM	4 RM	2 RM	3 RM	4 RM
Radna mesta	2 RM	3 RM	4 RM	2 RM	3 RM	4 RM	2 RM	3 RM	4 RM	2 RM	3 RM	4 RM
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V		
Radni pritisak po radnom mestu	130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa		
Maksimalni pritisak po radnom mestu	150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa		
Propusnost po radnom mestu	660l/h			660l/h			660l/h			660l/h		
Veličina dizne	60056			60056			60056			60056		
Temperatura tople vode	60°C			60°C			60°C			60°C		
Snaga grejanja	50kW	55kW	55kW	55kW	74kW	85kW	55kW	74kW	85kW	24kW	36kW	42kW
Broj obrtaja pumpe	900U/min			900U/min			900U/min			900U/min		
Kapacitet omekšivača vode	2x120m <sup>3</sup>			2x120m <sup>3</sup>			2x120m <sup>3</sup>			2x120m <sup>3</sup>		
Kapacitet permeata reverzne osmoze	7.200l/ d na 12°C			7.200l/ d na 12°C			7.200l/ d na 12°C			7.200l/ d na 12°C		
Kapacitet tanka za osmozu	800ltr			800ltr			800ltr			800ltr		
Kapacitet rezervoara za dozator mikro praha	35ltr			35ltr			35ltr			35ltr		
Kapacitet UltraProtection rezervoara	10ltr			10ltr			10ltr			10ltr		
Kapacitet SuperFinish rezervoara	10ltr			10ltr			10ltr			10ltr		
Priključna snaga	9kW	11kW	14kW	8kW	10,4kW	13kW	9kW	11kW	14kW	32kW	46,4kW	54,6kW
Električni osigurači	3x16A	3x20A	3x32A	3x16A	3x20A	3x32A	3x16A	3x20A	3x32A	3x63A	3x80A	3x100A
Težina	1610kg	1640kg	1670kg	1610kg	1640kg	1670kg	1610kg	1640kg	1670kg	1610kg	1640kg	1670kg
Dimenzije	4770x970x2100mm			4770x970x2100mm			4770x970x2100mm			4770x970x2100mm		

*Stacionarna samouslužna autoperionica za 2-4 radnih mesta*

