

JW

JW+

## ***JetWash/JetWash PLUS***

*Stacionarna JetWash samouslužna autoperionica za 1-3 radna mesta, grejanje na gas, naftu, struju ili daljinski sistem*



### ***Standardna oprema JetWash / JetWash PLUS***

JetWash sistemi su standardno opremljeni sa 4 programa pranja i nege. Postoji i mogućnost kombinovanja samouslužnog JetWash sistema sa dodatnim programima. Serije uređaja JetWash dostupne su do systemske varijante 5, a serije JetWash PLUS do systemske varijante 8. (Više informacija možete pronaći na stranicama 39 do 43)

JetWash / JetWash PLUS uređaji mogu biti opremljeni svim EHRLE sistemima plaćanja i mogu se povezati i sa CentralPay tehnologijom. Čitava tehnika za pranje smeštena je u okviru od nerđajućeg čelika sa plastificiranom oblogom. Sistemi JetWash i JetWash PLUS mogu se grejati naftom, gasom, daljinskim grejanjem ili na struju.

Kao i svaki samouslužni CarWash sistem kompanije EHRLE, sistemi za pranje JetWash opremljeni su omekšivačem vode (jonskim izmenjivačem). Pored toga, verzija JetWash PLUS poseduje sistem za reverznu osmozu sa 800-litarskim rezervoarom vode za osmozu. Reverzna osmoza sprečava mrlje od vode nakon pranja i sušenja. Autoperionicom upravlja savremeni SIEMENS računar. 7" TFT ekran osetljiv na dodir instaliran u sistemu upravljanja pruža vlasniku pristup svim informacijama o važnim parametrima samouslužne autoperionice i daje detaljne finansijske informacije o prihodima i prometu.

**JW** *JetWash 1-3 radnih mesta*



**JW<sub>+</sub>** *JetWash PLUS 1-3 radnih mesta*



JW

# JetWash

Stacionarna JetWash samouslužna autoperionica za 1-3 radna mesta, grejanje na gas, naftu, struju ili daljinski sistem



Tehnički podaci	1-3 Radnih mesta, Nafta			1-3 Radnih mesta, Gas			1-3 Radnih mesta, daljinski			1-3 Radnih mesta, Struja		
	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM
Radna mesta	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V		
Radni pritisak po radnom mestu	130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa		
Maksimalni pritisak po radnom mestu	150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa		
Propusnost po radnom mestu	660l/h			660l/h			660l/h			660l/h		
Veličina dizne	60056			60056			60056			60056		
Temperatura tople vode	60°C			60°C			60°C			60°C		
Snaga grejanja	50kW	50kW	55kW	55kW	55kW	74kW	50kW	55kW	74kW	18kW	24kW	36kW
Broj obrtaja pumpe	900U/min			900U/min			900U/min			900U/min		
Kapacitet omekšivača vode	120m <sup>3</sup>			120m <sup>3</sup>			120m <sup>3</sup>			120m <sup>3</sup>		
Kapacitet permeata reverzne osmoze	-			-			-			-		
Kapacitet tanka za osmozu	-			-			-			-		
Kapacitet rezervoara za dozator mikro praha	35ltr			35ltr			35ltr			35ltr		
Kapacitet UltraProtection rezervoara	10ltr			10ltr			10ltr			10ltr		
Kapacitet SuperFinish rezervoara	10ltr			10ltr			10ltr			10ltr		
Priključna snaga	5kW	8kW	11kW	5kW	8kW	11kW	5kW	8kW	11kW	23kW	32kW	41kW
Elektr. osigurači	3x10A	3x16A	3x25A	3x16A	3x16A	3x25A	3x16A	3x16A	3x25A	3x50A	3x63A	3x63A
Težina	910 kg	950 kg	990 kg	910 kg	950 kg	990 kg	910 kg	950 kg	990 kg	910 kg	950 kg	990 kg
Dimenzije	1 RM: 2245x970x2100mm 2+3 RM: 2270x970x2100mm			1 RM: 2245x970x2100mm 2+3 RM: 2270x970x2100mm			1 RM: 2245x970x2100mm 2+3 RM: 2270x970x2100mm			1 RM: 2245x970x2100mm 2+3 RM: 2270x970x2100mm		

JW+

## JetWash PLUS

Stacionarna JetWash samouslužna autoperionica za 1-3 radna mesta, grejanje na gas, naftu, struju ili daljinski sistem



Tehnički podaci	1-3 Radnih mesta, Nafta			1-3 Radnih mesta, Gas			1-3 Radnih mesta, Daljinski			1-3 Radnih mesta, Struja		
	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM
Radna mesta	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM	1 RM	2 RM	3 RM
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V			3/PE/AC/50Hz/400V		
Radni pritisak po radnom mestu	130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa			130bar / 13Mpa		
Maksimalni pritisak po radnom mestu	150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa			150bar / 15Mpa		
Propusnost po radnom mestu	660l/h			660l/h			660l/h			660l/h		
Veličina dizne	60056			60056			60056			60056		
Temperatura tople vode	60°C			60°C			60°C			60°C		
Snaga grejanja	50kW	50kW	55kW	55kW	55kW	74kW	50kW	55kW	74kW	18kW	24kW	36kW
Broj obrtaja pumpe	900U/min			900U/min			900U/min			900U/min		
Kapacitet omekšivača vode	120m <sup>3</sup>			120m <sup>3</sup>			120m <sup>3</sup>			120m <sup>3</sup>		
Kapacitet permeata reverzne osmoze	7.200l/d na 12°C			7.200l/ d na 12°C			7.200l/ d na 12°C			7.200l/ d na 12°C		
Kapacitet tanka za osmozu	800ltr			800ltr			800ltr			800ltr		
Kapacitet rezervoara za dozator mikro praha	35ltr			35ltr			35ltr			35ltr		
Kapacitet UltraProtection rezervoara	10ltr			10ltr			10ltr			10ltr		
Kapacitet SuperFinish rezervoara	10ltr			10ltr			10ltr			10ltr		
Priključna snaga	6kW	9kW	12kW	6kW	9kW	12kW	6kW	9kW	12kW	24kW	33kW	42kW
Električni osigurači	3x16A	3x20A	3x25A	3x16A	3x20A	3x25A	3x16A	3x20A	3x25A	3x50A	3x63A	3x80A
Težina	1200kg	1300kg	1360kg	1200kg	1300kg	1360kg	1200kg	1300kg	1360kg	1200kg	1300kg	1360kg
Dimenzije	1RM: 3250x970x2100mm 2+3 RM: 3275x970x2100mm			1 RM: 3250x970x2100mm 2+3 RM: 3275x970x2100mm			1 RM: 3250x970x2100mm 2+3 RM: 3275x970x2100mm			1 RM: 3250x970x2100mm 2+3 RM: 3275x970x2100mm		