

Indoor  
ML

## ***CarWash Indoor ModulLine***

*Kompaktna napredna tehnologija u jednoj sobi. Modularna tehnologija samouslužnog pranja za EHRLE tehničke kontejnere ili odvojeno izgrađene tehničke prostorije - referentni proizvod sa vrhunskom tehnologijom*



### ***Modularni sistem ModulLine***

Seriya ModulLine zasniva se na modularnom rasporedu pojedinih tehničkih jedinica. Svi ModulLine moduli snabdevaju se centralno putem zasebnih vodova za svežu vodu, meku toplu vodu, osmoznu vodu i vodu protiv smrzavanja. Svakom ModulLine jedinicom upravlja se posebno. SIEMENS upravljačka jedinica smeštena je u posebnom kontrolnom ormaru. Integrisani 7-inčni ili 12-inčni (uz doplatu) TFT ekran osetljiv na dodir pruža vlasnicima pristup svim informacijama o važnim parametrima samouslužne autoprerionice i pruža detaljne finansijske informacije o prihodima i prometu.

Uz seriju uređaja ModulLine, samouslužne autoprerionice do 12 radnih mesta mogu se postaviti vrlo lako i ekonomično.

### ***Tehnička oprema***

ModulLine moduli se instaliraju na pregledan način i lako dostupno za servisiranje na okvir od nerđajućeg čelika. Dozator Mikro praša sa 25l kontejnerom za skladištenje i 2x10l kapaciteta doziranja tečnosti, kao i električni kontrolni terminal su njegov sastavni deo. ModulLine sistemi su opremljeni sa 4 standardna programa pranja i nege i dostupni su do verzije sistema 10.

Moduli uređaja mogu se kombinovati sa svim EHRLE sistemima grejanja tople vode, svim EHRLE sistemima plaćanja, kao i sa CentralPay tehnologijom.

**Sistem 1-3SE**



**Sistem 4-8SE**



**Sistem 9-10**



<b>Tehnički podaci</b>	<b>Sistem-Varijanta 1-3SE</b>	<b>Sistem-Varijanta 4-8SE</b>	<b>Sistem-Varijante 9-10</b>
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V
Radni pritisak po radnom mestu	130bar / 13Mpa	130bar / 13Mpa	130bar / 15Mpa
Maksimalni pritisak po radnom mestu	150bar / 15Mpa	150bar / 15Mpa	130bar / 15Mpa
Propusnost po radnom mestu	660l/h	660l/h	660l/h
Veličina dizne	60056	60056	60056
Temperatura zagrejane vode	60°C	60°C	60°C
Snaga grejanja	50kW	50kW	50kW
Broj obrtaja pumpe	900U/min	900U/min	900U/min
Kapacitet rezervoara za dozator mikro praha	1x25ltr	1x25ltr	1x25ltr
Kapacitet UltraProtection rezervoara	1x10ltr	1x10ltr	1x10ltr
Kapacitet SuperFinish rezervoara	1x10ltr	1x10ltr	1x10ltr
Priključna snaga	3,2kW	3,4kW	3,6kW
Električni osigurači	3x16A	3x16A	3x16A
Težina	190kg	200kg	200kg
Dimenzije	600x740x2160 mm	600x740x2160 mm	600x740x2160 mm