

SW

SW+

# SmartWash/SmartWash PLUS

*Samouslužna autoperionica s jednim mestom električno grejana*



**Pogodno za benzinske stanice i komercijalne prostore za pranje**

Samouslužne autoperionice sa jednim mestom SmartWash i SmartWash PLUS idealne su za mesta sa ograničenim prostorom, kao dodatak manjim benzinskim stanicama, za održavanje vozila u voznim parkovima firmi ili u auto servisima.

Savršen je dodatak redovnom poslovanju, npr. na benzinskim stanicama ili u auto servisima.

Kućište uređaja je u potpunosti izrađeno od nerđajućeg čelika i nudi maksimalnu otpornost na koroziju usled spoljnih vremenskih uticaja. Kućište je opremljeno visoko efikasnom izolacijom i može se koristiti na spoljoj temperaturi do -25 ° C. Jasne i jednostavne kontrole nude lako rukovanje za sve korisnike.

SmartWash je ekonomična i jednostavna kompaktna EHRLE samouslužna autoperionica sa jednim mestom. Sistem garantuje sigurno i moderno pranje vozila.

Zahvaljujući tehnologiji bez četki ActivePower Pearl MicroPulver®, pomešanoj u mlaz visokog pritiska, prljavština se može brzo i efikasno ukloniti.

## Dve serije uređaja sa različitim sistemskim varijantama

Serija uređaja SmartWash i SmartWash PLUS dostupna je do sistemske varijante 6. (Više informacija na stranicama 39 do 43)

Sistem je u standardnoj verziji opremljen omekšivačem vode, a dostupan je i kao SmartWash PLUS verzija sa sistemom reverzne osmoze, što omogućava rezultate sušenja bez fleka. Voda za pranje greje se pomoću izolovanog električnog kotla velike zapremine toplotne snage 12 kW. SmartWash sistemi su standardno opremljeni sa 4 programa pranja i nege.

Postoji i mogućnost kombinovanja sistema sa dodatnim programima. Serija uređaja SmartWash dostupna je do sistemske varijante 5, a SmartWash PLUS serija uređaja do sistemske varijante 8. (Više informacija možete pronaći na stranicama 39 do 43)



SW

SW+

# SmartWash/SmartWash PLUS

*Samouslužna autoperionica s jednim mestom električno grejana*



Tehnički podaci	SmartWash električno grejani	SmartWash PLUS električno grejani
Napon	3/PE/AC/50Hz/400V	3/PE/AC/50Hz/400V
Radni pritisak	130 bar / 13 Mpa	130 bar / 13 Mpa
Maksimalni pritisak	150 bar/ 15 Mpa	150 bar/ 15 Mpa
Propusnost	660 l/h	660 l/h
Veličina dizne	60056	60056
Temperatura tople vode	60 °C	60 °C
Snaga grejanja	12 kW – električni kotao	12 kW - električni kotao
Broj obrtaja pumpe	900 U/min	900 U/min
Kapacitet omekšivača vode	32 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>
Kapacitet permeata reverzne osmoze	-	2.400 l/d
Kapacitet tanka za osmozu	-	100 l
Kapacitet rezervoara za dozator mikro praha	15 l	15 l
Kapacitet UltraProtection rezervoara	10 l	10 l
Kapacitet SuperFinish rezervoara	10 l	10 l
Priključna snaga	16,5 kW / 26 A	17,2 kW / 28 A
Električni osigurači	3x32 A	3x32 A
Težina	650 kg	770 kg
Dimenzije	1260x775x1755 mm	1380x1080x1755 mm



## SmartWash/SmartWash PLUS

SmartWash / SmartWash PLUS u standardnoj verziji. Isporuka ne obuhvata opremu radnog mesta. Oprema radnog mesta može se podešiti na različite načine.

## SmartWash/SmartWash PLUS sa sistemskim proširenjem

SmartWash / SmartWash PLUS sa ugrađenim nosačem za pranje sa LED osvetljenjem 4x1,5W. Crevo visokog pritiska i oprema radnog mesta su integrisani u ovaj paket opreme.

Ukupna visina	5200mm
Visina prolaza	4000mm
Dužina produžetka	–
Dužina produžetka sa rotirajućom rukom	–



## Podni nosač za SmartWash ili druge sisteme

SmartWash / SmartWashPLUS sa odvojenim stubom za ugradnju u pod. 2x30W (2400 lumena) za osvetljenje radnog mesta. Mogućnost ugradnje rotirajuće ruke ili dvostrukе rotirajuće ruke i dve različite opreme radnog mesta.

Ukupna visina	5630mm/ 6430mm
Visina prolaza	4200mm/ 5000mm
Dužina produžetka	3260mm
Dužina produžetka sa rotirajućom rukom	5010mm