

# ***Samouslužni usisivač***

*Moćni usisivači takođe pripadaju sveukupnom konceptu samouslužne autoprerionice*



## ***Multi -Ciklon usisivač***

Dolazni protok vazduha prvo se rotira kao u slučaju usisivača sa jednim ciklonom, kako bi se razdvojile veće čestice prljavštine. Vazduh se zatim ponovo ubrzava i izvršava se druga faza čišćenja sa drugim ciklonom. Zbog manjeg prečnika drugog ciklona, vazduh se rotira mnogo većom brzinom, što znači da se mogu uklanjati i sitnije čestice prljavštine.

Sa EHRLE multi-ciklon usisivačem veličina izdvojenih čestica prašine se smanjuje, tako da se kod mnogih ciklona može izostaviti centralni filter. Ovo takođe eliminiše potrebu čišćenja centralnog filtera i sprečava gubitak usisne snage, čak i pri najintenzivnijoj upotrebi.

## ***Izdignut sistem creva***

Lako rukovanje usisnim crevom i izbegavanje kontakta sa podom, usled čega dolazi do manjeg trošenja i zagađenja usisnog creva i usisne mlaznice. Za odlaganje se koristi veliki bočni držač usisnog creva.

## ***Opcija: INOX***

- Kompletno kućište uređaja od nerđajućeg čelika, uglačana površina
- Usisna cev od nerđajućeg čelika 180 ° rotiranje
- Kontejner za prljavštinu od nerđajućeg čelika



<b>Technische Daten</b>	<b>Mono-Standard</b>	<b>Mono-INOX</b>	<b>Duo-Standard</b>	<b>Duo-INOX</b>
Snaga usisavanja	3700 l/min	3700 l/min	2x3700 l/min	2x3700 l/min
Vakuum	160 mbar	160 mbar	2x160 mbar	2x160 mbar
Kapacitet posude	70 l	70 l	2x70 l	2x70 l
Dužina usisnog creva	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
Nivo buke	66dB (A)/ 57,5 dB (A)*	66dB (A)/ 57,5 dB (A)*	69dB (A)/ 60,5 dB (A)*	69dB (A)/ 60,5 dB (A)*
Priključak	3/ 400 V/ 50 Hz - 3x10 A	3/ 400 V/ 50 Hz - 3x10 A	3/ 400 V/ 50 Hz - 3x16 A	3/ 400 V/ 50 Hz - 3x16 A
Snaga	2,8 kW/ 5,1 A	2,8 kW/ 5,1 A	5,6 kW/ 10,2 A	5,6 kW/ 10,2 A
Dimenzije	1200x800x3000 mm	1200x800x3000 mm	1200x800x3000 mm	1200x800x3000 mm
Masa	400	400	450	450
Art-Nr.				

\*sa prigušenjem